

## Reduziernippel

Edelstahl 1.4408

### EDELSTAHL

Artikel Nr. 118490

Typen Nr. REDNR2112ES4408



Beispielhafte Darstellung

### Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	20 bar
Außengewinde	R 2
Innengewinde	Rp 1 1/2
L1	31,0 mm
SW	61 mm
Gewindeform	Außengewinde kegelig und Innengewinde zylindrisch
Gewindenorm	DIN EN ISO 7-1
Ausführung	Achtkant

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


### Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple

### Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

## Abmessungen



Außengewinde	Innengewinde	L1	SW
		mm	mm
R 2	Rp 1 1/2	31,0	61

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).