

# Doppelgewindenippel, reduzierend

Edelstahl 1.4408

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 119311

Typen Nr. DGNG2112ES4408RED



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Arbeitsdruck max. | 20 bar                   |
| Außengewinde 1    | G 2                      |
| Außengewinde 2    | G 1 1/2                  |
| L1                | 51,5 mm                  |
| SW                | 61 mm                    |
| Gewindeform       | Außengewinde zylindrisch |
| Gewindenorm       | DIN EN ISO 228-1         |
| Ausführung        | Sechskant                |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


## Kaufmännische Daten

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Zolltarifnummer         | 73072910                    |
| Ursprungsland           | CN                          |
| eCl@ss 5.1.4            | 22360606                    |
| eCl@ss 9.0              | 22560206                    |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40173303                    |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Stainless steel pipe nipple |

## Material Informationen

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | nein                      |
| CAS-Nr. SVHC 1         | keine CAS Nr.             |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform              |
| REACH Info             | kein SVHC Stoff enthalten |

## Abmessungen



| Außengewinde 1 | Außengewinde 2 | L1<br>mm | SW<br>mm |
|----------------|----------------|----------|----------|
| G 2            | G 1 1/2        | 51,5     | 61       |

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).