

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Temperaturbereich:	-20 °C bis 80 °C
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Lösring:	Kunststoff
Medium:	Druckluft*
Dichtmaterial:	NBR
Anwendungsbereich:	Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

»Blaue Serie« reduzierte Bestückung

Handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Artikel unserer Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«

Bestückung:

- 30 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6
- 27 L-Steckverschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8
- 20 gerade Steckverbindungen 6, 8 mm
- 13 L-Steckverbindungen 8, 10 mm
- 18 Y-Steckverbindungen 4, 6 mm
- 10 T-Steckverbindungen 4 mm



Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
131536	PIBR 100	Sortimentsbox »Blaue Serie« mit reduzierter Bestückung

* Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit alternativen Spezifikationen obliegt dem Anwender.