


Gerade Steckverbindungen

Serie »metallica«

PLUS ||

Artikel Nr. 136779

Typen Nr. 847.016



Beispielhafte Darstellung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt.

Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Technische Informationen

| | |
|----------------------|--|
| Arbeitsdruck | -0,98 - 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 bis 150 °C |
| Serie | metallica |
| Material | Messing vernickelt |
| Medium | Druckluft |
| Dichtmaterial | FKM |
| Lösering | Messing vernickelt |
| Spannring | Edelstahl |
| Anwendungsbereich | Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum |
| Empfohlener Schlauch | PA und PU |
| für Schlauch-Außen-Ø | 16 mm |
| L1 | 50,0 mm |


Kaufmännische Daten

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Zolltarifnummer | 74122000 |
| Ursprungsland | IT |
| eCl@ss 5.1.4 | 27294202 |
| eCl@ss 9.0 | 27294202 |
| UNSPSC_Code_v190501 | 27131614 |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic adapters |

Material Informationen

| | |
|------------------------|--------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | Blei |
| CAS-Nr. SVHC 1 | 7439-92-1 |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| REACH Info | enthält SVHC Stoff |

Abmessungen



| für Schlauch-Außen-Ø mm | Ø B1 mm | Ø B2 mm | Ø C mm | L1 mm |
|----------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 16 | 24,0 | 24,0 | 14,0 | 50,0 |