

presto Repair putty

Art.-Nr.: 101326

Technisches Merkblatt



Superleichte Spachtelmasse für ein einfaches Ausbessern und Reparieren von Rissen und Löchern (Bohr- und Dübellöcher) sowie zum Glätten von kleineren Unebenheiten im Innenbereich. Gebrauchsfertig mit hoher Füllkraft, formbar und sehr leicht glättbar, härtet schrumpf- und rissfrei aus, schleifbar und überstreichbar. Für Wände und Decken aus Gipskartonplatten, Beton, Putz, Rohfaser, Mauerwerk, Porenbeton und Styropor.

Qualität & Eigenschaften

- Sofort einsatzbereit
- Härtet riss- und schwindfrei aus
- Überstreichbar
- Schnelltrocknend
- Einfache Anwendung dank Dosierspitze
- Bohr- und schraubfest
- Glatt und flexibel
- Hervorragende Haftung

Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acrylatdispersion
- Farbname: weiß
- Durchgetrocknet: 24 h
- Schleifbar: 1-2 h
- pH-Wert: 9
- Lagerstabilität: 1 Jahre
- Inhalt: 225 ML

Hinweise zur Benutzung

- Tube vor Gebrauch gut kneten.
- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.
- Spachtel direkt aus der Tube auftragen und mit einer Spachtelklinge glätten.
- Schleifbar/überstreichbar nach ca. 1-2 Std./ 20°C.
- Komplet durchgetrocknet nach 24 Std./ 20°C.

Umweltgerecht:

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 22. April 2024 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.